



**Iluminación y
Regulación LED**





LUMINARIAS EMPOTRABLES SUELO

Nuestros proyectores empotrables LED de suelo ofrecen soluciones de alta potencia, alta eficiencia, alto CRI, gran robustez e ínfimo deslumbramiento, según necesidades de proyecto.

La iluminación LED le permite disfrutar de una luz de gran calidad, con un consumo energético mínimo y una larga vida útil. De este modo, se reduce el gasto energético y los costes de mantenimiento o reposición de luminarias.

Es un producto ideal para instalación en suelos o paredes. La durabilidad del led es de más de 30.000h. Está compuesto de aluminio y acero inoxidable con cristal templado.

REGULACIÓN	CONTROLADOR	DECODIFICADOR	LUMINARIA	AMPLIFICADOR
DALI MONOCOLOR	CONTDALI	DECDALI	GTE...(versiones WW,NW, CW, EW)	--
DALI RGBW	CONTDALIRGBW	DECDALIRGBW	GTE003RGBW, GTE109RGBW GTE112RGBW, GTE118RGBW	ALDALI (FA)
ZIGBEE RGBW	CONTZGRGBS, CONTZG	DECZGRGBW1	GTE003RGBW, GTE109RGBW GTE112RGBW, GTE118RGBW	--
ZIGBEE ON/OFF	CONTZG1, CONTZG, CONTZGR, CONTZGS	--	GTE003RGBW, GTE109RGBW GTE112RGBW, GTE118RGBW	--
PWM/CCT MONOCOLOR	CONTBE	--	GTE003RGBW GTE109RGBW GTE112RGBW, GTE118RGBW	--
PWM RGBW	CONTRGBE, CONTRGBT, CONT32006A, CONTRGBW	--	GTE...RGB	ALAMPRGB4X8
DMX	CONTDMXWIFI, CONTUSBCN, CONTDMXM, CONTDMXRGB, CONTUSBWIFI, CONTUSBC128, CONTUSB1024	CONTEASYB	GTE...RGB(W)	ALAMPDMX
RF RGB	CCONRGBWB1, CONTRGBW	CONTRGBWBR1	GTE...RGBW	ALAMPRGB4X8
MUSICAL	CONTRGBWM	--	GTE...RGBW	--
TRIAC	CONT220E, CONT220E2, CONTSR1009AC, CONTSR1009ACHP, CONTWIFI	--	GTE003WW1, GTE003WW2 GTE109WW1, GTE109WW2 GTE112WW1, GTE118WW1	--



SUBFAMILIAS

LUMINARIAS EMPOTRABLES SUELO **3W**

01

El empotrable más pequeño de la familia Gtled, es una de las luminarias de exterior más versátil. Su instalación tanto en suelo como en techo, permite cubrir muchas de las instalaciones más demandadas del mercado.

La posibilidad de la luz tanto en monocolor como en RGB dota a cualquier ambiente de la iluminación perfecta.

LUMINARIAS EMPOTRABLES SUELO **9W**

02

La potencia de 3 leds en un equipo de empotrar de suelo permite iluminar zonas sensibles en paso o decoración.

La tensión de 24V da lugar a interactuar con los equipos, conectándolos a algún sistema de control desde el más básico hasta el más sofisticado. Por otra parte, la alternativa en 220V ofrece a la instalación un montaje sencillo y estándar.

LUMINARIAS EMPOTRABLES SUELO **12W**

03

Con sus 60° de apertura, es perfecta para cubrir muros, paredes e iluminar senderos. Gracias a su IK9, se obtiene un grado de resistencia muy bueno a la aplicación de un impacto mecánico externo.

La posibilidad en RGB+W, con el sistema de control adecuado, puede dar a las estancias exteriores una gran variedad de sensaciones.

LUMINARIAS EMPOTRABLES SUELO **18W**

04

El empotrable más potente. Enfocado a amplias instalaciones donde se necesita una gran cobertura de luz con 60° de apertura. Más de 1000lm que generan ambientes iluminados y seguros en el exterior.



EMPOTRABLES SUELO 3W

01



Medida Corte
Ø44 ± 1 mm



IP
67

IK
09

CRI
>75

Hz
50-60





Referencia	Potencia	Tensión entrada	Tª color	Flujo luminoso	Nº leds	Medidas (mm)	Material
GTE003WW1	3W	100-240V AC	3000K*	145lm	1	Ø 50x70 Ø 80x98	A.Inox+Al.6063 + Cristal templado
GTE003RGBW	3W	24V DC	RGB+3000K	144lm (W)	1	Ø 50x70 Ø 80x98	A.Inox+Al.6063 + Cristal templado

*Posibilidad de distintas temperaturas de color bajo pedido.



TOMA DE TIERRA incluida.



EMPOTRABLES SUELO 3W

01





Medida Corte
Ø54 ± 1 mm

CREE SMD 3030	IP 67	IK 10	CRI >85	Hz 50-60	-20° 40°	30°
---------------	-------	-------	---------	----------	-------------	-----

Referencia	Potencia	Tensión entrada	Tª color	Flujo luminoso	Nº leds	Medidas (mm)	Material
GTE103WW2	3W	220V AC	3000K	300lm	4	Ø 98x88	A.Inox. 316L + Cristal templado

Posibilidad 4000-4500K/5000-6000K/RGB bajo pedido.

TOMA DE TIERRA incluida.



EMPOTRABLES SUELO 9W

02



Medida Corte
Ø110 ± 1 mm

CREE
SMD 3535

IP
67

IK
09

CRI
>80

FP
0,9

Hz
50-60



-20°
60°

60

Referencia	Potencia	Tensión entrada	Tª color	Flujo luminoso	Nº leds	Medidas (mm)	Material
GTE109WW1	9W	120-240V AC	3000K*	550lm	3	Ø 117x120	A.Inox+Al.6063 + Cristal templado
GTE109WW2	9W	24V DC	3000K*	540lm	3	Ø 117x120	A.Inox+Al.6063 + Cristal templado
GTE109RGBW	9W	24V DC	RGB+3000K	410lm (W)	3	Ø 117x120	A.Inox+Al.6063 + Cristal templado


*Posibilidad 4000-4500K/5000-6000K bajo pedido.

TOMA DE TIERRA incluida.



2 años
GARANTÍA

30.000h



EMPOTRABLES SUELO 12W

03






Medida Corte
Ø143 ± 1 mm

CREE SMD 3535	IP 67	IK 09	CRI >85	FP 0,9	Hz 50-60	-20° 60°	60°
---------------	-------	-------	---------	--------	----------	-------------	-----

Referencia	Potencia	Tensión entrada	Tª color	Flujo luminoso	Nº leds	Medidas (mm)	Material
GTE112WW1	12W	100-240V AC	3000K*	700lm	6	Ø 160x120	A.Inox+Al.6063 + Cristal templado
GTE112RGBW	12W	24V DC	RGB+3000K	436lm (W)	6	Ø 160x120	A.Inox+Al.6063 + Cristal templado

*Posibilidad 4000-4500K/5000-6000K bajo pedido.

TOMA DE TIERRA incluida.



EMPOTRABLES SUELO 18W

04




Medida Corte
Ø162 ± 1 mm

CREE SMD 3535	IP 67	IK 09	CRI >85	FP 0,9	Hz 50-60	-20° 60°	60°
---------------	-------	-------	---------	--------	----------	-------------	-----

Referencia	Potencia	Tensión entrada	Tª color	Flujo luminoso	Nº leds	Medidas (mm)	Material
GTE118WW1	18W	100-240V AC	3000K*	1070lm	9	Ø 180x120	A.Inox+Al.6063 + Cristal templado
GTE118RGBW	18W	24V DC	RGB+3000K	828.98lm	9	Ø 180x120	A.Inox+Al.6063 + Cristal templado

*Posibilidad 4000-4500K/5000-6000K bajo pedido.

TOMA DE TIERRA incluida.



ICONOGRAFÍA



Tipo de led



Tipo de fuente



Regulación



Temperatura de funcionamiento



Ángulo de apertura



Cinta adhesiva



Longitud del cable

IP

Índice de protección IP
Estanqueidad

IK

Índice de protección IK

FP

Factor de Potencia

Hz

Frecuencia (hercios)

CRI

Índice de reproducción cromática

lm

Flujo luminoso (lúmenes)

W

Potencia (Wattios)



Garantía europea



Certificado RoHs



Certificado FCC



Eficiencia Energética



Directiva de bajo voltaje



Compatibilidad Electromagnética

ICONOGRAFÍA

SIL Recubrimiento de silicona



Luminaria empotrable techo

UGR Índice deslumbramiento unificado



Luminaria empotrable pared

2 años GARANTÍA Años de garantía



Luminaria empotrable suelo

30.000h Vida útil del led



Luminaria de escalera superior

Tiempo de carga



Luminaria de escalera inferior

Tipo de batería



Luminaria superficie techo

APP móvil



Luminaria superficie pared

Ex Normativa ATEX (Atmósfera Explosiva)



Luminaria superficie suelo

Toma de tierra



Luminaria de esquina

Medida corte tira led




Luminaria colgante


ICONOGRAFÍA




Controladores




Luminarias viales



Tiras flexibles




Luminarias empotrables suelo



Perfiles tiras




Downlights




Luminarias piscina




Luminarias IP65




Proyectores




Sensores




Paneles led




Kits de emergencia



Campanas industriales



Fuentes de alimentación



Luminarias gasolinera

ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA - SEPTIEMBRE 2021


CAMBIOS EN NORMATIVA DE ILUMINACIÓN

A partir del 01 Septiembre de 2021, el campo de iluminación de la Unión Europea se ve afectado por el nuevo Reglamento 2015/2019. En él se especifican las nuevas normas a cumplir en materia de nuevo etiquetado de eficiencia energética (las hasta ahora conocidas etiquetas con el rango de eficiencia desde D hasta A+++).

Todas las empresas que trabajen con lámparas y bombillas (distribuidores, fabricantes, importadores...) se ven afectadas por esta nueva norma.

¿CÓMO FUNCIONA?


El cambio es simple: hay equivalencia de escalado. El antiguo escalado de D hasta A+++ ahora pasa a ser de G hasta A, siendo G la menos eficiente y A la más eficiente. Véase el ejemplo:




EL TRABAJO DE GOTE EN LA NUEVA GENERACIÓN

En GOTE S.A. hemos desarrollado un plan de trabajo con un esfuerzo excepcional, de cara a cumplir con todos los parámetros regulados en cuanto a calidad se refiere. Todos nuestros productos han sufrido una fase de análisis y control exhaustivo, revisión de parámetros lumínicos y elaboración de fichas de producto con sus respectivas etiquetas de eficiencia energética.

Es por ello que, a partir de ahora, con solo escanear los códigos QR asociados a cada ficha de producto de GOTE – GTLED, puedes acceder fácilmente a todas las características de nuestros productos. Desde su eficiencia energética, consumo, potencia, dimensiones, y mucho más. Basta con acceder al producto deseado, abrir la etiqueta energética, y escanear con la cámara del teléfono móvil o Tablet el código QR. Automáticamente, aparecerán los datos deseados.





CONDICIONES DE VENTA

1. CONSIDERACIONES

Las ventas de GOTE S.A., se regirán, a salvo de las efectuadas a consumidores y usuarios, por las normas descritas en este pliego de condiciones de venta de GOTE S.A. En caso de excepción ambas partes acordarán, previamente a la venta, las condiciones estipuladas, dejando por escrito todo detalle sobre ellas.

Se considera que se aceptan las condiciones de venta de GOTE S.A. desde el momento en el cual se dan de alta los clientes, aceptando con dicha firma las condiciones de GOTE S.A.

A las ventas efectuadas a consumidores y usuarios les serán de aplicación lo dispuesto en el Título IV del Libro II del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

2. CONDICIONES DE SUMINISTRO

El comprador debe de emitir un pedido de compra por escrito, en el cual se especifique sin ningún tipo de duda los productos que desea adquirir, junto con la dirección de entrega del mismo.

Las características de los productos comunicadas en las fichas de producto, página web, catálogos, ... Tales como pesos, dimensiones, especificaciones técnicas, ... tienen meramente carácter orientativo y no vinculante, con excepción de requerimientos especiales para proyectos cerrados, los cuales se dejarán por escrito a la hora de la petición de la venta y la posterior cotización emitida por GOTE S.A.

Se considera como plazo de entrega, el método de transporte y tiempo que se acuerda a la hora de cerrar el pedido (consultar punto 3.). Los plazos de entrega serán pactados por ambas partes, no teniendo coste ninguno para GOTE S.A. el incumplimiento de los mismos, salvo previa firma de un contrato especial para dicha operación o proyecto.

Cualquier cambio que sufra la fecha de entrega acordada por cualquier factor imputado al cliente, no se considerará retraso en el mismo. Dichas causas pueden ser muy variadas por lo que citamos algún ejemplo, cambio en el pedido, modificación de los materiales, retraso en presentar alguna documentación extra necesaria...

GOTE S.A. no se responsabilizará ni hará cargo de cualquier retraso en la fecha de entrega que sea responsabilidad de la agencia o directamente del cliente o persona encargada de la recepción del envío.

Es obligación del cliente la inspección de todo el material enviado, incluso reclamando la presencia del chofer de la agencia que gestione la entrega. Se dispondrán de 24 horas para efectuar la correspondiente reclamación, en la cual se indicarán los daños producidos en la mercancía por el porte adjuntando cualquier documentación requerida como fotos, etc. Pasado ese plazo, es el cliente quien se encargará o asumirá dichos daños producidos por el transporte de la mercancía. Dentro de este punto se engloban tanto las demoras en la entrega del material.

El límite máximo para efectuar una devolución será de 30 días, una vez superado dicho plazo no se aceptará devolución ninguna. En cualquier caso, dentro del plazo estipulado el material debe de encontrarse en perfecto estado, sin uso y con los embalajes en perfecto estado. Caso de no cumplir los puntos anteriormente citados no se procederá a devolución alguna.

No se admitirán devoluciones de materiales fabricados expresamente para proyectos. Los portes derivados de la devolución, siempre correrán por cuenta del cliente y GOTE S.A. se reserva el derecho a inspeccionar la mercancía en sus instalaciones, antes de proceder a emitir el abono correspondiente.

3. TARIFAS

Los precios entregados pueden ser precios Netos o PVP (pendiente de aplicar los descuentos acordados) sin IVA ni cualquier otro impuesto, como por ejemplo la Ecotasa. Posteriormente a la venta se podrán consultar dichos impuestos extras a la venta y ajenos a GOTE S.A. en la factura. Mediante solicitud previa también es posible conocer el importe de dichos impuestos.

También quedan exentos de las ofertas los portes ocasionados por el envío de mercancías, salvo los siguientes casos:

- a. La validez de las ofertas es de un mes a partir de la fecha de la misma, pudiendo haber modificaciones de precios en productos donde la materia prima sea el cobre, así como la descatalogación sin previo aviso de fábrica, no restando el plazo de aceptación de la oferta al de entrega de los productos.
- b. Los precios indicados en la oferta, son para las formas de pago habituales, la forma de pago se acordará por escrito cuando un cliente abre su cuenta en GOTE S.A.
- c. Posteriormente a la aceptación de un pedido los precios no serán modificables, salvo situación pactada entre el vendedor y el comprador, cualquier motivo achacable al comprador o expuesto en el apartado b.
- d. El intercambio de información se considerará privado entre ambas partes, no revelando ningún tipo de datos a terceras partes y no se permite el uso de la información con ningún otro fin.

4. FORMAS DE PAGO Y CRÉDITO

Las formas de pago quedan acordadas cuando el cliente efectúe la apertura de cuenta en GOTE S.A. Dichas condiciones pueden ser modificables siempre, previo acuerdo entre ambas partes y no será válido para pedidos ya servidos y que se encuentren pendientes de cobro.

Todas nuestras transacciones comerciales con clientes estarán sujetas a la aprobación de la compañía aseguradora de línea de crédito contratada.

5. GARANTÍA

GOTE S.A da garantía comercial por defectos de materiales o fabricación en sus productos. La garantía comienza con la fecha de entrega del material. Dicho periodo abarca entre 2 y 3 años dependiendo del tipo de producto. Para más especificación acerca del periodo de garantía consultar la ficha de artículos presentes en este catálogo.

En los productos de iluminación, el periodo de garantía se basa en un máximo de 4.000 h/año, con unos ciclos de encendido y apagado establecidos en la norma IEC.

El cliente o comprador queda obligado al cumplimiento sin excepciones de las condiciones aquí detalladas, La garantía quedará anulada si el producto no es utilizado en condiciones normales determinadas por GOTE S.A.

Cualquier producto que no presente un correcto funcionamiento deberá de proceder del siguiente modo:

- Informar inmediatamente por escrito, siempre a través del distribuidor el cual ha adquirido nuestro producto, de la incidencia que presenta el producto.

Dicha comunicación siempre debe de ir acompañada obligatoriamente de la factura de compra, en la que se pueda ver y entender el producto que presenta un funcionamiento anómalo y su fecha de expedición.

- Posteriormente GOTE S.A. enviará la documentación de RMA para la apertura de la incidencia y la consiguiente gestión para la reparación o sustitución del mismo, dicha documentación se deberá de devolver a GOTE S.A. totalmente cumplimentada. A continuación GOTE S.A. devolverá la documentación rellena con su número de RMA y con la aceptación para proceder por parte del cliente al envío del producto a GOTE S.A.

El porte de envío del producto, lo sufragará el cliente o distribuidor.

- Una vez el producto se encuentra en GOTE S.A. y se analizará su funcionamiento, si este no es correcto se procederá al cambio o reparación, devolviéndolo al cliente a portes pagados por GOTE S.A.

Caso de no encontrarse en dicho momento el producto en la cartera de productos, GOTE S.A. se reserva el derecho de cambiar el producto por uno equivalente o de prestaciones superiores, no está obligado a realizar abono ninguno. Si el producto después de su revisión no presenta mal funcionamiento, éste se devolverá al cliente a portes debidos o recogerá el cliente en nuestras instalaciones.

Quedarán exentos de garantía los productos que presenten cualquier tipo de daño exterior o daño producido por el ambiente que ha envuelto al equipo en su instalación de origen. Dentro de dichos posibles daños se incluyen:

- Daños de tipo físico, tales como caídas, golpes, roturas, usos inadecuados, instalaciones y exposiciones en ambientes no adecuados, ...
- Eléctricos, productos que no reciben la alimentación o tensión adecuada para su correcto funcionamiento, incluidos excesos de armónicos, ruido eléctrico, mala elección de la sección del cableado de alimentación...
- Manipulaciones en el producto no adecuadas o no realizadas por el personal de GOTE S.A. tal como reparaciones por parte del cliente, o modificaciones del producto.
- Daños ambientales, cualquier tipo de daño producido en los productos por causas medi-ambientales (diluvios, desastres naturales, inundaciones, goteras, ...) etc.

La garantía cubrirá exclusivamente el valor, a modo de cambio o reposición, de los productos adquiridos en GOTE S.A. en ningún caso gastos derivados de instalación o desinstalación, incluidos los gastos de transporte de los productos.

Del mismo modo se excluye cualquier compensación económica por funcionamiento no correcto de los productos suministrados por GOTE S.A. bien sea por daños ocasionados o por falta de servicio en la instalación. Dada la variedad que puede existir en estas situaciones, GOTE S.A. excluye cualquier responsabilidad o derecho ante cualquier situación posible no mencionada en estas condiciones de garantía.

La aceptación de cubrir una garantía y posterior reparación del producto, no indica que la garantía comience nuevamente a partir de dicha fecha, siempre se tomará como fecha de inicio de garantía la fecha de compra del producto en GOTE S.A.

* GTLED se reserva el derecho a la modificación de los datos publicados en este catalogo (consumos, dimensiones, ...) sin previo aviso, por cambios en los productos derivados por cualquier tipo de causa. Consulte nuestras fichas técnicas en la web, donde se encuentra la información actualizada a ultimo nivel, invalidando las anteriores versiones.

* En algunos casos en las fotografías publicadas se muestra el producto con accesorios, siempre que se trate de otra referencia, dichos accesorios no van incluidos y se deben de pedir por separado.





Ronda de Narciso Monturiol, 13
Parque Tecnológico 46980
Paterna, Valencia
Tel. 961 366 571



Linked 



 YouTube



www.gtled.com



Descubre nuestras Redes Sociales.